

重庆不带齿哈芬槽厂家供应

生成日期: 2025-10-14

怎样焊好预埋件？当我们焊接预埋件时要根据设计图纸焊接。另外焊接好预埋件是根据预埋件的不同分类而定的，常见预埋件如混凝土预埋件，幕墙预埋件，哈芬槽预埋件等等有着不同的焊接要求。首先，焊接好预埋件的前提我们要根据设计图纸来焊接，有些对尺寸的要求很高，有些没有特殊要求，只需焊接牢固。焊接时我们根据预埋件的需求数量可以制作一个模具，根据模具来焊接可以确保焊接的标准。焊接时根据热胀冷缩原理，焊接预埋件时是容易变形的，所以我们要注意这个问题。要焊接好一个预埋件并不是容易的事情，需要有丰富的焊接经验，焊接设备我们才可以把一个预埋件焊接好。一提到槽型预埋件，江湖的一些幕民都会提到哈芬，不错，槽型预埋件的起源就是哈芬槽型预埋件。重庆不带齿哈芬槽厂家供应

哈芬槽安装使用方式及注意事项

哈芬槽（预埋槽道）根据应用领域不一样，安装方法也不一样。比如说有幕墙预埋槽道安装、高铁预埋槽道安装、地铁预埋槽道安装及管廊预埋槽道安装，这里，以管廊预埋槽道安装来给大家介绍一下预埋槽道的安装使用方式及其注意事项。

1、施工时须根据设计的综合管廊预埋槽道里程、规格、型号、位置等要求进行预埋。管廊预埋槽道预埋施工准备包括查看图纸确定里程、规格、型号、位置，槽道运输。

2、在安装过程中，管廊预埋槽道距墙体构件的边距应按设计要求确定。管廊预埋槽道的定位偏差应符合下列要求：标高偏差不大于10.0mm□轴线与幕墙轴线的偏差前后不大于10.0mm□左右偏差不大于20.0mm□

3、现在就是焊接步骤了，焊接决定了定位后管廊预埋槽道表面与模板表面是否紧密贴合。在保证预埋件的垂直度后，把锚栓焊接在钢筋上，这样就可以保证预埋的支架不发生位移。固定锚栓与U型槽背面牢固连接，锚栓之间间距恰好与土建的横向钢筋间距一致，也能保证每个锚栓可以紧贴钢筋上面放置。

4、这个是较关键的一点，就是选择质量上乘的综合管廊预埋槽道以供施工使用。
泸州带齿哈芬槽售价哈芬槽预埋件是便于安装且可调节的理想固定件。

哈芬槽优点：1、哈芬槽道具有施工方便、工期短、安全系数高、节能环保、造价低、性价比高等优点。2、将成品的带锚钉的槽钢埋入结构中，无需采用任何钻孔锚栓或焊接方法，可将建筑构件可靠地连接到混凝土结构上的各部分。3、哈芬槽道的most优点是安装方便且可调整，因为“T”型螺钉可以在“C”型槽道内移动。安装前，

在“C”型槽内填入泡沫或条状物质，以防止混凝土进入槽内。4、哈芬槽道具有良好的抗腐蚀性能。管路支撑系统、混凝土幕墙、机械固定安装等类别均需采用预埋槽。

预埋槽道是由一条槽钢和至少两个布置在槽钢背面的铆钉组成, 预先安置（埋藏）于结构内部, 可使用与之配套的T型螺栓连接、固定外部的机电设备, 其独特的槽式结构使其成为便于安装和可调节的理想固定件。

四川钜麦所生产的预埋槽道系列产品具有动态、静态承载力高、抗冲击强、易于调整等特点, 并采用了国际advanced的多元合金渗层技术，可大幅延长产品使用寿命，已广泛应用于地铁、隧道、建筑等多个领域。

四川钜麦针对隧道管片施工要求研发生产的贴合管片弧形的预埋槽道，是一种性能优越的金属构件，它由一根热轧成型工艺生产的带弧度的槽钢和布置在槽钢背面的数根锚杆所组成，将其预埋在隧道管片中, 通过T型防坠落螺栓固定与之连接的其它构件。

哈芬槽是一种建筑用的预埋件，预埋装置，先将C型槽预埋于混凝土中，再将T型螺栓的大头扣进C型槽中。

四川钜麦哈芬槽根本组成包括预埋件面板(冷轧钢板)、地脚螺栓以及固定螺钉，有的把面板交换成构造钢，可完成直线偏移。现有常见预埋件构造简单，普遍应用于固定单个机械设备或安装，如路灯杆、播送天线杆等，这些设备对预埋位置的精度请求很低。当装置组合式的机械设备时，例如护栏围墙、精细机械平台等，需求散布多个预埋件，这些哈芬槽常常由于浇注混凝土时预埋精度差，招致设备零部件装置孔对不准，装置过程费时费力，误差严重的可能招致无法完成设备功用，以至无法组装。故需一种预埋件，处理施工误差难以控制的问题，进步组合式设备装置的便利性，缩短装置时间、俭省人力物力。预埋槽道的优点是比较多的，它还有一个特点是有着不错的耐火性，在高温的情况下，往往是不产生多大变化的。乐山哈芬槽价格

与传统的预埋钢板相比，哈芬槽易于预埋、后期施工简单、可调理、不需求焊接、不需求另外做防腐。重庆不带齿哈芬槽厂家供应

四川钜麦哈芬槽钢的质量特性如下：1. 高承载能力□most 高可达32kN或128kN/m□2.边距小□most 小可达5cm□3.易于调整；4. 安装时无噪音、无尘；5. 获得了官方的认证，可用于静态和动态承载；6. 防腐性能好，采用不锈钢或热浸镀锌钢材质。这些质量特性使四川钜麦哈芬槽钢成为所有设计者和用户不可或缺的一种产品。用铝合金或其他金属轧成的空腹型杆件作骨架，以玻璃封闭而成的房屋围护墙。有单层和双层玻璃的墙体。反光绝缘玻璃厚6毫米，墙面自重约40千克/米2，有轻巧美观、不易污染、节约能源等优点。幕墙外层玻璃的里侧涂有彩色的金属镀膜，从外观上看整片外墙犹如一面镜子，将天空和周围环境的景色映入其中，光线变化时，影像色彩斑斓、变化无穷。在光线的反射下，室内不受强光照射视觉柔和。重庆不带齿哈芬槽厂家供应

四川钜麦新能源科技有限公司是西南地区预埋槽道产品系列的专业生产厂家。技术力量雄厚，生产工艺先进，检测设备完备，聚集了一批预应力学科领域的高技术人才;跟踪国内科研院所及建筑科研成果，建立了完善的设计开发体系。我公司主要生产:哈芬

槽(30*20□38*23□40*22□41*26□50*25□52*34□53*34□64*44□72*48□V型41*28，48*45)带齿哈芬槽、弧形哈芬槽，预埋槽道、隧道哈芬槽，幕墙哈芬槽、不锈钢哈芬槽、高铁吊兰预埋槽道、城市地下综合管廊预埋槽道□C型钢预埋槽道□V型预埋槽道、各种规格T型螺栓，托臂支架4141、4152、4162、4172、4121、4131抗震支架等.....